

SF - PC

活塞式充填機 - 氣壓缸驅動

產品特色：

- 模組化設計，可安裝於其他自動化設備上亦可單獨作業。
- 扣接式設計，易於拆卸保養清洗，接觸原料部分均採用316不鏽鋼。
- 可充填高黏度、內含鹽粒、金粉亮片的液體。

模組功能：

- 配備活塞式定量控制系統。
- 三種充填缸提供選擇（亦可依照客戶需求訂製）
 - Ø61mm—可充填30~330cc
 - Ø45mm—可充填20~200cc
 - Ø20mm —可充填3~40cc
- 使用氣壓缸驅動，充填量±3%(全行程)。

機械規格：

- 電源需求：220 x 1P-50/60 Hz
- 氣壓需求：5~8kg/cm²
- 尺寸：W650x D760x H1800mm
- 重量：110kg
- 充填桶容量65 L，可依需求訂製。
- 可選購保溫裝置、液位補料控制、自動補料幫浦、充填桶內攪拌裝置。

應用範圍：

- 牙膏、藥膏、美容霜、洗面乳、洗髮精、黏著劑、水彩、食品(果醬、巧克力、芥末)、瞬間膠、潤滑油等



強榮超音波機械有限公司 STRONG ULTRASONIC MACHINERY CO., LTD.

242台灣新北市新莊區新樹路288-21號

No.288-21, Xinchu Rd., Xinchuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan.

TEL: 02-2203-6999 FAX: 02-2206-5588

Email: strong66@seed.net.tw Website: www.st-rong.com

SF - PM

活塞式充填機 - 伺服馬達驅動

產品特色：

- 模組化設計，可安裝於其他自動化設備上亦可單獨作業。
- 接觸原料部分均採用316不鏽鋼。
- 扣接式設計，易於拆卸保養清洗。

模組功能：

- 配備活塞式定量控制系統。
- 三種充填缸提供選擇（亦可依照客戶需求訂製）
 - Ø61mm—可充填30~330cc
 - Ø45mm—可充填20~200cc
 - Ø20mm —可充填3~40cc
- 可切換-單次充填/連續充填/補料充填。
- 使用伺服馬達驅動活塞，充填量更精確。
- 可儲存充填產品配方參數20組。
- 直覺式人機控制介面。

機械規格：

- 電源需求220 x 1P-50/60 HZ。
- 尺寸：W400x D530x H1470mm
- 重量：50kg
- 充填桶容量30 L，可依需求訂製。
- 多種功能擴充配件可選購。

應用範圍：

- 牙膏、藥膏、美容霜、洗面乳、洗髮精、黏著劑、水彩、食品(果醬、巧克力、芥末)、瞬間膠、潤滑油等



強榮超音波機械有限公司 STRONG ULTRASONIC MACHINERY CO., LTD.

242台灣新北市新莊區新樹路288-21號

No.288-21, Xinsu Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan.

TEL: 02-2203-6999 FAX: 02-2206-5588

Email: strong66@seed.net.tw Website: www.st-rong.com